



INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV
RFC: IEH1805149EA
www.hlux.company

Nombre del producto	Foto del producto	Descripción		
2: Luz LED para césped serie "B" Cantidad mínima de pedido: 10 unidades (si hay menos de 10 unidades, el precio aumentará un 20%)				
HL-JEL01-'		Potencia de la luz	1'5W COB	Color único
		Voltaje de entrada	DC3.2V 3AH	
		Luminoso	60-70LM/W	
		Control	Encendido/Apagado+Sensor de luz	
		Color	W/W/NW/W.RGB	
		IP	IP65	RGB
		Tamaño solar	140´84´22mm	
		Energía solar	6V 1.5W	
		Material	Aleación de aluminio	
HL-JEL02-'		Potencia de la luz	4'3W	
		Voltaje de entrada	AC85-265V	
		Luminoso	85-95LM/W	
		Ángulo de haz	24´	
		Color	W/W/NW/W.R.G.B	
		IP	IP65	
		Tamaño	4´Φ43´H240mm	
		Partes	Con cables de 4 metros	
		Material	Aleación de aluminio	
HL-JEL03-'		Potencia de la luz	4'5W	
		Voltaje de entrada	AC85-265V	
		Luminoso	85-95LM/W	
		Ángulo de haz	24´	
		Color	W/W/NW/W.R.G.B	
		IP	IP65	
		Tamaño	4´Φ75´H240mm	
		Partes	Con cables de 4 metros	
		Material	Aleación de aluminio	
HL-JEL04-'		Potencia de la luz	3W COB Osram	Lámina
HL-JEL05-'		Voltaje de entrada	DC12-24V 56cm Cables	
HL-JEL06-'		Luminoso	200LM , IP67	18CM espiga
HL-JEL07-'		Ángulo de haz	15´.30´/60´	
		Color	W/W/NW/W	36CM espiga
		Tamaño	Φ32´L86mm	
		Partes	Púa o placa	54CM espiga
	Material	Aleación de aluminio		
HL-JEL08-'		Potencia de la luz	3/5W COB Epistar	
HL-JEL09-'		Voltaje de entrada	DC12-24V 56cm Cables	
		Luminoso	80-90LM/W	
		Ángulo de haz	30´	
		Color	W/W/NW/W	
		IP	IP67	
		Tamaño	Φ45´L90mm	
	Partes	Púa o placa		
	Material	Aleación de aluminio		
HL-JEL10-'		Potencia de la luz	3W COB Osram	
		Voltaje de entrada	DC12-24V 56cm Cables	
		Luminoso	200LM Ra>80	
		Ángulo de haz	25´	
		Color:	W/W/NW/W	
		IP	IP67	
		Tamaño	Φ25´L64´22mm	
		Partes	Instalación de superficie	
		Material	Aleación de aluminio	

HL-JEL11-'		Potencia de la luz 5W COB Osram Voltaje de entrada DC12-24V Luminoso 480LM Ángulo de haz 30°/10° Color: WW/NW/W IP IP67 Tamaño Φ38*L135mm Partes 56Cm Cables Material Aleación de aluminio	
HL-JEL12-'		Potencia de la luz 3/5W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V,12V Luminoso 85-95LM/W Ángulo de haz 24° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ43*H240mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
HL-JEL13-'			
HL-JEL14-'			
HL-JEL15-'			
HL-JEL16-'		Potencia de la luz 3/5W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V,12V Luminoso 85-95LM/W Ángulo de haz 60° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ59*77*H240mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
HL-JEL17-'			
HL-JEL18-'			
HL-JEL19-'			
HL-JEL20-'		Potencia de la luz 3/5W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V,12V Luminoso 85-95LM/W Ángulo de haz 60° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ59*95*H240mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
HL-JEL21-'			
HL-JEL22-'			
HL-JEL23-'			
HL-JEL24-'		Potencia de la luz 5/7W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V Luminoso 85-95LM/W Ángulo de haz 30°/60° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ75*85*H240mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
		Potencia de la luz 5/7W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V Luminoso 85-95LM/W Ángulo de haz 30°/60° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ75*105*H240mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
		Potencia de la luz 10W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V Luminoso 850-900LM Ángulo de haz 60° Color: WW/NW/W IP IP65 Tamaño Φ98*L95*H285mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	

HL-JEL25-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	10W COB Epistar AC85-265V 850~900LM 60° W/W/NW/W IP65 Φ98*L114*H285mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL26-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	10W COB Epistar AC85-265V 850~900LM 30/60° W/W/NW/W IP65 Φ145*L84*H230mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL27-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	15W COB Epistar AC85-265V 1275-1350LM 30/60° W/W/NW/W IP65 Φ145*L84*H230mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL28-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	10/20/30W Epistar AC85-265V 90LM/W 24° W/W/NW/W IP65 Púa o placa Φ95,115,150*H240mm Aleación de aluminio	
HL-JEL29-'				
HL-JEL30-'				
HL-JEL31-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	3pcs 1W Epistar AC85-265V,12V 240~270LM 30.45,60° W/W/NW/W IP65 Φ59*77*H240mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL32-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	3pcs 1W Epistar AC85-265V,12V 240~270LM 30.45,60° R/G/B/Y/W/W/W IP65 Φ59*95*H240mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL33-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	5pcs 1W Epistar AC85-265V,DC12V 400~450LM 30.45,60° R/G/B/Y/W/W/W IP65 Φ98*L82*H285mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL34-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	5pcs 1W Epistar AC85-265V,DC12V 400~450LM 30.45,60° R/G/B/Y/W/W/W IP65 Φ98*L114*H285mm Púa o placa Aleación de aluminio	
HL-JEL35-'		Potencia de la luz Voltaje de entrada Luminoso Ángulo de haz Color: IP Tamaño Partes Material	7pcs 1W Epistar AC85-265V,DC12V 600~630LM 30.45,60° R/G/B/Y/W/W/W IP65 Φ125*L150*H359mm Púa o placa Aleación de aluminio	

HL-JEL36-'		Potencia de la luz 9pcs 1W Epistar Voltaje de entrada AC85-265V.DC12V Luminoso 720-810LM Ángulo de haz 30,45,60° Color: R/G/B/Y/WW/W/ IP IP65 Tamaño Φ138'L136'H320mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	
HL-JEL37-'		Potencia de la luz 10W Epistar Voltaje de entrada AC85-265V.DC12V Luminoso 800-900LM Ángulo de haz 90° Color: RGB/WW/NW/W/ IP IP65 Tamaño Φ72'L72'H95mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio Carcasa: Astilla gris o negro	Color único
HL-JEL38-'			RGB
HL-JEL39-'		Potencia de la luz 10W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V.12V.24V Luminoso 850-900LM Ángulo de haz 24/38° Color: WW/NW/W/ IP IP65 Tamaño Φ72'H245mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	Espiga
HL-JEL40-'		Potencia de la luz 10W COB Epistar Voltaje de entrada AC85-265V.12V.24V Luminoso 850-900LM Ángulo de haz 24/38° Color: WW/NW/W/ IP IP65 Tamaño 78*78'H245mm Partes Púa o placa Material Aleación de aluminio	Lámina
HL-JEL41-'		Φ98*H310MM, con GU10/Mr16 Base, IP65, aleación de aluminio Nota: tipo "El sombrero" y "Valla" +0.3USD/unidad	
HL-JEL42-'		El accesorio para luz LED para césped Tamaño: Φ75mm Con soporte E27, uso para lámpara E27 Peso del envío: 0,95 kg/unidad	
HL-JEL43-'		El accesorio para luz led para jardín Tamaño: Φ150*260'H285mm con soporte E27, Usando para lámpara E27 par38 IP65 resistente al agua Peso del envío: 0,95 kg/unidad	