









INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV
 RFC: IEH1805149EA
 www.hlux.company



LUMINARIAS SUMERGIBLES LED PARA FUENTE

MODELO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	COLOR DE LUZ	CONSUMO	VOLTAJE
SLF-130/6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D130*H85 D38	3000K, 6500K, RGB	6*1W	CA 12V
SLF-160/9W			D160*H85 D38	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA 12V
SLF-180/12W			D180*H85 D50	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA 12V
SLF-200/18W			D200*H85 D60	3000K, 6500K, RGB	18*1W	CA 12V
SLF-150/6W	  	Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D150*H80 D25	3000K, 6500K, RGB	6*1W	CA 12V
SLF-180A/9W			D180*H95 D42	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA 12V
SLF-180B/12W			D180*H95 D42	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA 12V
SHF-200/18W			D200*H95 D42	3000K, 6500K, RGB	18*1W	CA 12V

LUMINARIAS SUMERGIBLES LED PARA EMPOTRAR

MODELO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	COLOR DE LUZ	CONSUMO	VOLTAJE
SLER-42-1W		Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D42*H75 Interior: D38	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLER-52-1W			D52*H80 Interior: D48	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLER-62-1W			D62*H90 Interior: D58	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLEC-42-1W			42*42*H75 Interior: D38	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V

Material: Acero Inoxidable 304
 Carcasa: Plástico
 Protección: IP68.
 CABLE DE 30CM



SLEC-42-1W		Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. CABLE DE 30CM	42*42*H75 Interior: D38	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLEC-55-1W			55*55*H80 Interior: D48	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLEC-62-1W			62*62*H90 Interior: D58	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLERA-42-1W	 	Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. Vistas: 1/2/4 OPCIONAL CABLE DE 30CM	D42*H80 Interior: D38	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLERA-52-1W			D52*H85 Interior: D48	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLERA-62-1W			D62*H95 Interior: D58	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLEB-55-1W	 	Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D55*H55 Interior: D50	3000K, 6500K, RGB	1*1W	CA 12/24 V
SLEB-75-3W			D75*H95 Interior: D70 3*3W	3000K, 6500K, RGB	3*1W	CA 12/24 V
SLEB-100-3W	 	Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D100*H75 Interior: D95	3000K, 6500K, RGB	3*1W	CA 12/24 V
SLEB-125-6W			D125*H110 Interior: D120 3*3W (inalámbrico)	3000K, 6500K, RGB	6*1W	CA 12/24 V
SLEB-150-9W	 	Material: Acero Inoxidable 304 Carcasa: Plástico Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D150*H105 Interior: 140 6*3W (inalámbrico)	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA 12/24 V
SLEB-180-12W			D180*H95 Interior: D175	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA 12/24 V

Material: Acero Inoxidable 304








Carcasa: Plástico




Protección: IP68.

CABLE DE 30CM

SLEB-210-18W		D210*H95 Interior: D175 12*3W (inalámbrico)	3000K, 6500K, RGB	18*1W	CA 12/24 V
SLEB-250-24W		D250*H95 Interior: D210	3000K, 6500K, RGB	24*1W	CA 12/24 V

LUMINARIAS SUMERGIBLES LED DIRIGIBLES

MODELO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	VOLTAJE
SLD-82-3W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68. CABLE DE 30CM	D82*H145	3*1W	AC12
SLD-120-3W			D120*H145	5*1W	AC12
SLD-120-6W			D120*H145	6*1W	AC12
SLD-120-7W			D120*H145	7*1W	AC12
SLD-145-9W			D145*H175	9*1W	AC12
SLD-145-12W			D145*H175	12*1W	AC12
SLD-160-15W			D160*H215	15*1W	AC12

SLD-180-18W		D180*H210	3000K, 6500K, RGB	18*1W	AC12
SLD-190-24W		D190*H210	3000K, 6500K, RGB	24*1W	AC12
SLD-230-36W		D230*H250	3000K, 6500K, RGB	36*1W	AC12

LUMINARIAS SUMERGIBLES LED DIRIGIBLES

MODELO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	VOLTAJE
SLD2-82-3W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø82*H120	3000K, 6500K, RGB	3*1W CA/CC 12/24
SLD2-85-3W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø85*125	3000K, 6500K, RGB	3*1W CA/CC 12/24
SLD2-85-6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø85*125	3000K, 6500K, RGB	*2W(3 en 1) CA/CC 12/24
SLD2-95-3W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø95*130	3000K, 6500K, RGB	3*W CA/CC 12/24
SLD2-95-6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø95*130	3000K, 6500K, RGB	*2W(3pulg.) CA/CC 12/24

SLD2-115-6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø115*150	3000K, 6500K, RGB	6*1W	CA/CC 12/24
SLD2-145-9W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø145*155	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA/CC 12/24
SLD2-170-12W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø170*176	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA/CC 12/24
SLD2-190-15W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø190*197	3000K, 6500K, RGB	15*1W	CA/CC 12/24
SLD2-215-18W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø215*229	3000K, 6500K, RGB	18*1W	CA/CC 12/24
SLD2-240-24W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø240*249	3000K, 6500K, RGB	24*1W	CA/CC 12/24
SLD2-300-36W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø300*241	3000K, 6500K, RGB	36*1W	CA/CC 12/24
SLD2-145A-9W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	ø145	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA/CC 12/24

SLD2-170A-12W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	φ170	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA/CC 12/24
SLD2-190A-15W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	φ190	3000K, 6500K, RGB	15*1W	CA/CC 12/24
LUMINARIAS SUMERGIBLES LED DE FUENTE						
MODELO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		CONSUMO VOLTAJE	
LSPF-150-6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D150 H76 Agujero: 27	3000K, 6500K, RGB	6*1W	CA/CC 12/24 V
LSPF-170-9W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D170 H76 Agujero: 35	3000K, 6500K, RGB	9*1W	CA/CC 12/24 V
LSPF-170-18W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D170 H76 Agujero: 35	3000K, 6500K, RGB	18*1W	CA/CC 12/24V
LSPF-180-12W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D180 H76 Agujero: 42	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA/CC 12/24V
LSPF-210-12W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D210 H76 Agujero: 51	3000K, 6500K, RGB	12*1W	CA/CC 12/24V
LSPF-210-24W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D210 H76 Agujero: 51	3000K, 6500K, RGB	12*2W (3 pulgadas 1)	CA/CC 12/24 V

LSPF-210-15W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D210 H76 Agujero: 51	3000K, 6500K, RGB	15*1W CA/CC 12/24V
LSPF-230-18W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D230 H76 Agujero: 65	3000K, 6500K, RGB	18*1W CA/CC 12/24V
LSPF-220-9W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D220 H76 Agujero: 35	3000K, 6500K, RGB	9*1W CA/CC 12/24 V
LSPF-250-12WA		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D250 H76 Agujero: 51	3000K, 6500K, RGB	12*1W CA/CC 12/24V
LSPF-250-12WB		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D250 H76 Agujero: 51	3000K, 6500K, RGB	12*1W CA/CC 12/24V
LSPF-145-6W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D145H80 Agujero: 27	3000K, 6500K, RGB	6*1W CA/CC 12/24 V
LSPF-160-9W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D160 H80 Agujero: 35	3000K, 6500K, RGB	9*1W CA/CC 12/24 V
LSPF-170-12W		Material: Acero Inoxidable 304 Protección: IP68.	D170 H80 Agujero: 42	3000K, 6500K, RGB	12*1W CA/CC 12/24 V