

Fotos	No. Artículo	Especificaciones	Ángulo de haz
<i>Luminaria LED subacuática</i>			
	LS-1	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12X1W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-2	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12x2W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-3	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB 12x1W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-4	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB 12x2W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-5	Hecho de acero inoxidable#; LED 12x3W RGB3en1, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-6	Hecho de acero inoxidable#; LED 12x4W RGBW3en1, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-7	Fabricado en acero inoxidable#; LED 6X1W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-8	Fabricado en acero inoxidable#; LED de 6x2W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-9	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 6x1W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-10	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 6x2W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-11	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 6x3W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-12	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4in1 de 6x4W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-13	Fabricado en acero inoxidable#; LED 9X1W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-14	Fabricado en acero inoxidable#; LED monocolor de 9x2W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-15	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 9x1W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-16	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 9x2W, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-17	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, con trípode, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-18	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4in1 de 9x4W, con trípode, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-19	Fabricado en acero inoxidable#; LED 6X1W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-20	Fabricado en acero inoxidable#; LED de 6x2W monocolor, con trípode, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-21	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 6x3W, con trípode, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-22	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4in1 de 6x4W, con trípode, IP68	25°/ 30°/45°/60°





LS-45	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3IN1 de 6x3W, con soporte de montaje, IP68	25°/30°/45°/60°
-------	---	-----------------

**Luminaria de piscina, Luminaria subacuática empotrada**



LS-46	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/asimétrico lente
LS-47	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X2W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/asimétrico lente
LS-48	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 1x3W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°
LS-49	Hecho de acero inoxidable#; LED RGBW4in1 de 1x4W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°



LS-50	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°
LS-51	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°
LS-52	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X2W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°



LS-53	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°
LS-54	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X2W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°
LS-55	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 1x3W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°



LS-56	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/45°/120°
LS-57	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X2W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	15° 25° 30° 60° / (o vidrio esmerilado)



LS-58	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X1W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/60°/lente asimétrica
LS-59	Hecho de acero inoxidable#, LED de 1X2W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/60°/lente asimétrica
LS-60	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 1x3W, con funda de montaje (caja posterior), IP68	25°/30°/45°/60°/lente asimétrica



LS-61	Hecho de acero inoxidable#; LED de 3x1W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/60°/lente asimétrica
LS-62	Hecho de acero inoxidable#; LED de 3x2W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/60°/lente asimétrica
LS-63	Hecho de acero inoxidable#; LED RGB de 3x1W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/30°/45°/60°/lente asimétrica

	<p>LS-64</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#; LED RGB de 3x2W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-65</p>	<p>Hecho de acero inoxidable #; LED RGB 3 en 1 de 3x3 W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-66</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 6X1W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-67</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 6X2W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-68</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 6x1W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-69</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 6x2W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-70</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 6x3W, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico</p>
	<p>LS-71</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#;6x4W RGBW4in1 LED, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico</p>
	<p>LS-72</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 9X1W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-73</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 9X2W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-74</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 9x1W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-75</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 9x2W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-76</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-77</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 12X1W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-78</p>	<p>Hecho de acero inoxidable#, LED de 12X2W de un solo color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-79</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 12x1W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-80</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB de 12x2W color, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°/lente asimétrica</p>
	<p>LS-81</p>	<p>Hecho de acero inoxidable #; LED RGB3 en 1 de 12x3 W, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-82</p>	<p>Fabricado en acero inoxidable#;12x4W RGBW4in1 LED, IP68, con funda de montaje de plástico (caja posterior)</p>	<p>25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-83</p>	<p>Hecho de acero inoxidable, LED de 18X1W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-84</p>	<p>Hecho de acero inoxidable, LED de 18X2W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-85</p>	<p>Hecho de acero inoxidable, color LED RGB de 18X1W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>
	<p>LS-86</p>	<p>Hecho de acero inoxidable, color LED RGB de 18X2W, con funda de montaje de plástico (caja posterior), P68</p>	<p>8°/15°/25°/ 30°/45°/60°/asimétrico lente de calibración</p>

  	LS-87	Hecho de acero inoxidable, LED de 6X1W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 10°x40°/asimétrico lente
	LS-88	Hecho de acero inoxidable, LED de 6X2W de un solo color, con funda de montaje de plástico (caja posterior), IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 10°x40°/asimétrico lente
	LS-89	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3IN1 de 6x3W, con soporte de montaje, IP68	25°/ 30°/45°/60°
<b>Anillo de fuente LED, luz de fuente DMX LED</b>			
    	LS-90	Fabricado en acero inoxidable#, LED 6X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-91	Fabricado en acero inoxidable#, LED 6X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-92	Hecho de acero inoxidable #; color LED RGB de 6x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-93	Fabricado en acero inoxidable#;Color LED RGB de 6x2W,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-94	Fabricado en acero inoxidable#;6x3W RGB3en1 LED,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-95	Soporte tipo "U".Fabricado en acero inoxidable#;para serie 9426X	
     	LS-96	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-97	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-98	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-99	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-100	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-101	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4 en 1 de 9x4W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
     	LS-102	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-103	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-104	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-105	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-106	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-107	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
   	LS-108	Fabricado en acero inoxidable#, LED 9X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-109	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-110	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°
	LS-111	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/60°

	LS-111	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-112	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4 en 1 de 9x4W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-113	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-114	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-115	Fabricado en acero inoxidable#;Color LED RGB de 12x1W,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-116	Fabricado en acero inoxidable#;Color LED RGB de 12x2W,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-117	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 12x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
<b>Luz de fuente de tierras secas</b>			
	LS-118	Fabricado en acero inoxidable#; LED 9X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-119	Fabricado en acero inoxidable#; LED 9X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-120	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-121	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-122	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-123	Fabricado en acero inoxidable#; LED 9X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-124	Fabricado en acero inoxidable#; LED 9X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-125	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x1W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-126	Hecho de acero inoxidable#; color LED RGB de 9x2W, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-127	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 1 de 9x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-128	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGBW4 en 1 de 9x4W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
	LS-129	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12X1W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-130	Fabricado en acero inoxidable#; LED 12X2W monocolor, IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-131	Fabricado en acero inoxidable#;Color LED RGB de 12x1W,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-132	Fabricado en acero inoxidable#;Color LED RGB de 12x2W,IP68	8°/15°/25°/ 30°/45°/ 60°
	LS-133	Fabricado en acero inoxidable#; LED RGB3 en 12x3W, IP68	25°/ 30°/45°/60°
<b>Luces LED RGBW4 en 1 para piscina y luz para piscina</b>			

	LS-134	Fabricado en acero inoxidable, 8X5W RGBW4in1 Color, con funda de montaje (caja trasera), IP68	24°/36°/60°/10°x30°/ lente asimétrica
	LS-135	Fabricado en acero inoxidable, LED de 8X5W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	8°/12°/24°/36°/60°/10°x30°/asimétrico lente
	LS-136	Fabricado en acero inoxidable, 6X5W RGBW4in1 Color, con funda de montaje (caja trasera), IP68	24°/36°/60°/10°x30°/ lente asimétrica
	LS-137	Fabricado en acero inoxidable, LED de 6X5W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	8°/12°/24°/36°/60°/10°x30°/asimétrico lente
	LS-138	Fabricado en acero inoxidable, 4x5W RGBW4in1 Color, con funda de montaje (caja trasera), IP68	24°/36°/60°/10°x30°/ lente asimétrica
	LS-139	Hecho de acero inoxidable, LED de 4X5W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	8°/12°/24°/36°/60°/10°x30°/asimétrico lente
	LS-140	Fabricado en acero inoxidable, 2x5W RGBW4in1 Color, con funda de montaje (caja trasera), IP68	24°/36°/60°/10°x30°/ lente asimétrica
	LS-141	Fabricado en acero inoxidable, LED de 2X5W de un solo color, con funda de montaje (caja posterior), IP68	12°/24°/36°/45°/60°/ 10°x30°/asimétrico todas las lentes